

Nie wieder Kabelsalat! Entdecken Sie die neue GEDA Funkfernsteuerung!

Die neue GEDA Funkfernsteuerung ist kompatibel mit den bekannten GEDA Seilauflügen und zeichnet sich durch eine einfache Installation aus. Die Funkfernsteuerung kann alternativ zur bisherigen, kabelgebundenen Handsteuerung eingesteckt werden, auch bei vorhandenen Bestandsgeräten. Somit ist diese neue Steuerung schnell und einfach nachrüstbar. An einem Gerüstrohr kann die Funkfernsteuerungsbox, welche das Steuerungssignal an den Seilauflüg übermittelt, mittels einer Gerüstschelle befestigt werden. Die Reichweite von bis zu 30 m ermöglicht einen großen Bewegungsradius und ganz neue Möglichkeiten beim vertikalen Transport auf der Baustelle.

Kabellose Steuerung

Einfache Installation

Kompatibel mit GEDA Seilauflügen

Nachrüstbar für Bestandsgeräte

30 m
Reichweite

Passend für GEDA Seilauflüge*:



*ausgenommen: GEDA STAR 200 STANDARD, GEDA LIFT 200 STANDARD



Art.-Nr. 70170




So einfach geht's - Plug and Play!



Ankuppeln!

Empfängerbox mit Hilfe der Gerüstkupplung schnell und einfach am Gerüstrohr befestigen.



Strom drauf!

Leitung der Empfängerbox anschließen.



Plug!

Seilaufzug an der SCHUKO® Steckdose in der Empfängerbox und die Box an der Steuerndose am Gerät anschließen.



Aktivieren!

Zum Aktivieren der Funkfernsteuerung die Start-Tasten gleichzeitig ca. 2 Sekunden drücken.



Play!

Die Funkfernsteuerung ist eingerichtet und bereit für den Einsatz!



Diebstahlschutz!

Nach der Arbeit: Diebstahl keine Chance geben und die Empfängerbox mit einem optionalen Bügelschloss sichern!